



AV. LO ECHEVERS N° 801, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE | MESA CENTRAL: 2 2726 28 00 | ASISTENCIA TÉCNICA ☎ 800 20 40 60 📠 22 584 93 80  
WWW.SIPA.CL



# MADERAS COMO NUEVAS

■ ■ ■ ■ ■ CATÁLOGO DE PRODUCTOS





### Sellador Madera

**MADERA NATURAL O ENCHAPADOS. SÓLO USO INTERIOR.**

-  Descripción Técnica: Sellador de alta dureza, excelente nivelación y buena lijabilidad.
-  Usos recomendados: Para sellar muebles y estanterías de madera, de uso en interiores y que van a ser terminadas con Laca Madera.
-  Terminación: Mate.
-  Rendimiento: 35 - 40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
-  Aplicación: Muñequilla y Pistola.
-  Colores: Incoloro.
-  Envase: 1/4 galón, galón y balde 5 gal.



### Laca Madera

**MADERA NATURAL O ENCHAPADOS. SÓLO USO INTERIOR.**

-  Descripción Técnica: Laca formulada a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas y plástificantes, de alto brillo y muy rápido secado.
-  Usos recomendados: Embellecer y proteger muebles de madera, puertas y marcos.
-  Terminación: Brillante.
-  Rendimiento: Según terminación deseada.
-  Aplicación: Muñequilla y Pistola.
-  Colores: Incoloro.
-  Envase: 1/4 galón, galón y balde 5 gal.



### Sellador Granel Alto Sólido

**SELLADOR PARA MADERAS. BASE SOLVENTE.**

-  Descripción Técnica: Sellador de alta dureza, excelente nivelación y buena lijabilidad. Es totalmente transparente.
-  Usos recomendados: Barnizado de madera natural o aglomerados enchapados para uso en interiores.
-  Terminación: Mate.
-  Rendimiento: 35±5 m<sup>2</sup> por galón.
-  Aplicación: Muñequilla y/o Pistola.
-  Colores: Incoloro.
-  Envase: Balde de 5 gal y Tambor de 53 gal.



### Laca Granel Alto Sólido

**LACA TRADICIONAL PARA MADERAS DE TERMINACIÓN BRILLANTE. BASE SOLVENTE.**

-  Descripción Técnica: Laca acrílica de alta dureza y excelente nivelación. Transparencia total y de resistencia química a agentes de uso doméstico: licores, vino, café, té, lavalozas, jugo de limón.
-  Usos recomendados: Barnizado de madera natural o aglomerados enchapados para uso en interiores.
-  Terminación: Brillante.
-  Rendimiento: 35-40 m<sup>2</sup> por galón/mano.
-  Aplicación: Muñequilla y/o Pistola.
-  Colores: Incoloro.
-  Envase: Balde de 5 gal y Tambor de 53 gal.

# LÍNEA MUEBLISTAS



## Tinta Orgánica

**TEÑIDOS DE MADERAS EN GENERAL. BASE SOLVENTE.**

- Descripción Técnica: Buen poder tintóreo, transparencia y estabilidad a la luz.
- Usos recomendados: Teñido de maderas en general.
- Rendimiento: 35±5 m<sup>2</sup>/galón/mano.
- Aplicación: Muñequilla y Pistola.
- Colores: 6 colores.
- Envase: 1/4 galón y galón.



## Sellador Radiata

**BAJA VISCOSIDAD, BAJO USO DILUYENTE. USO INTERIOR O EXTERIOR.**

- Barnizado de madera natural o aglomerados enchapados de uso interior.
- Usos recomendados: Barnizado de madera natural o aglomerados enchapados de uso interior.
- Terminación: Brillante.
- Rendimiento: 35 - 40 m<sup>2</sup>/galón/mano.
- Aplicación: Pistola de aire comprimido, equipo airless o airless asistido.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 1/4 galón, galón y balde de 5 gal.



## Laca Radiata Brillante

**BAJA VISCOSIDAD, BAJO USO DILUYENTE. BASE SOLVENTE.**

- Descripción Técnica: En conjunto con el Sellador Radiata permite alcanzar una terminación lisa en pocas aplicaciones, disminuyendo los tiempos de trabajo y la cantidad de material a utilizar.
- Usos recomendados: Barnizado de madera natural o aglomerados enchapados de uso interior, previamente tratados con Sellador Radiata.
- Terminación: Brillante.
- Rendimiento: 35 - 40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Pistola de aire comprimido, Equipo airless o airless asistido.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 1/4 galón, galón y balde de 5 gal.

# LÍNEA PISOS DE MADERA



## Barniz Vitrificante Poliuretano

**PROTECCIÓN PARA PISOS DE MADERA. BASE SOLVENTE.**

- Descripción Técnica: Para barnizar pisos de maderas interiores, de naturaleza poliuretánica, que reacciona con la humedad. Tiene una terminación transparente, de gran dureza, flexibilidad y de alta resistencia química.
- Usos recomendados: Pisos de maderas, placa de parquets de maderas naturales, entablados, barandas. Sólo uso interior.
- Terminación: Brillante y Semibrillo.
- Rendimiento: 35 - 40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Brocha y/o Pistola.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 1/4 galón y galón.



## Vitrificante Poliuretano para Pisos

**PISOS DOMÉSTICOS RESISTENTES AL TRÁFICO DIARIO. BASE AGUA.**

- Descripción Técnica: Poliuretano al agua.
- Usos recomendados: Pisos de madera, placa de parquets de maderas naturales, entablados, barandas. Sólo uso interior.
- Terminación: Brillante.
- Rendimiento: 35-40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Brocha, Pistola.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 1/4 galón, galón.

# LÍNEA PROTECCIÓN HOGAR



## Sipacor

**IMPREGNANTE Y PROTECTOR PARA MADERAS NUEVAS. BASE SOLVENTE.**

- Descripción Técnica: Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares, repelentes del agua y biocidas, para prevenir a la madera de los daños producidos por la bio y foto degradación.
- Usos recomendados: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por microorganismos como así también de la intemperie y de la luz solar.
- Terminación: Mate.
- Rendimiento: 35 a 40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Brocha.
- Colores: Incoloro para interior, colores para exterior.
- Envase: Galón.



## Barniz Marino

**BARNIZ ANTIHONGOS DE ALTO BRILLO USO INTERIOR O EXTERIOR. BASE SOLVENTE.**

- Descripción Técnica: Barniz Marino sintético con fungicida y de alto brillo, especial para interior y exterior.
- Usos recomendados: Protección de maderas al interior y exterior. Revestimientos de madera, muebles, puertas.
- Terminación: Brillante.
- Rendimiento: 35 a 40 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Preferentemente brocha, también pistola.
- Colores: Incoloro para interior, colores para exterior.
- Envase: 1/4 galón y galón.



## Barniz Poliuretano para Maderas

**PROTECCIÓN. USO INTERIOR O EXTERIOR BAJO ALERO. BASE AGUA.**

- Descripción Técnica: Barniz poliuretano al agua y terminación semibrillo y de muy bajo olor.
- Usos recomendados: Para proteger y embellecer muros de maderas en interiores, donde se requiere una aplicación segura y de bajo olor.
- Terminación: Semibrillo.
- Rendimiento: 20±5 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Brocha.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 800 cc y 3 L.

# LÍNEA MUEBLES HOGAR



## Tinta para Madera

**FÁCIL APLICACIÓN. BASE AGUA.**


- Descripción Técnica: Tintas para madera al agua no tóxicas, de colores transparentes, fácil de aplicar, alta resistencia a la luz, de uso interior y exterior, aplicable con brocha.
- Usos recomendados: Embellecer y proteger muebles de maderas, puertas y marcos.
- Rendimiento: 8 - 10 m<sup>2</sup>/litro/mano.
- Aplicación: Brocha y/o paño.
- Colores: Pino Oregón, Caoba, Roble Claro, Miel y Castaño.
- Envase: 800 cc.



## Sellador para Madera

**SELLADOR DE ALTA DUREZA Y NIVELACIÓN. USO INTERIOR. BASE AGUA.**

- Descripción Técnica: Sellador de alta dureza, excelente nivelación y buena lijabilidad. Es totalmente transparente y no contamina el ambiente.
- Usos recomendados: Como sellador de Laca para Madera al Agua. Muebles, interiores, estanterías, marcos y ventanas.
- Rendimiento: 50 m<sup>2</sup>/gal/mano.
- Aplicación: Brocha.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 800 cc y galón.



## Laca para Madera

**SIN OLOR Y FÁCIL DE APLICAR. USO INTERIOR. BASE AGUA.**

- Descripción Técnica: Laca acrílica de alta dureza y excelente nivelación. Transparencia total y de resistencia química a agentes de uso doméstico: licores, vino, café, té, lavalozas, jugo de limón.
- Usos recomendados: Para embellecer muebles de maderas interiores, estantes y puertas interiores.
- Terminación: Brillante.
- Rendimiento: 15-20 m<sup>2</sup>/litro/mano.
- Aplicación: Brocha.
- Colores: Incoloro.
- Envase: 800 cc.